



Schl. Absperrpfosten umlegbar zum Einbetonieren aus Stahlrohr verzinkt Ø60x2,5mm weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Dreikantverschluss und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung nach DIN 3223



Art. Nr.: S460FUHB

162,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 7.9 kg

Montageart: Einbetonieren umlegbar

Beschichtung: feuerverzinkt

Farbe: weiß/rot

Hersteller: Schake

Kategorie: Absperrpfosten

Länge Überflur: 900 mm

Material: Stahl

Anzahl Ösen: 1

Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren
- Dreikantverschluß
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.
 Tiefe: der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.
 Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.



Montageart	Dübelbefestigung	Einbetonieren
Bodenplatte (mm)	100 x 150	-
Verriegelung	umlegbar mit Dreikantverschluss	
Stahlrohr Ø (mm)	60 x 2,5	
Länge Überflur	900	
Länge Unterflur	400	
feuerverzinkt		
Artikel-Nr.	460FU	460FUH
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
Artikel-Nr.	460FUB	460FUHB