



Scherenhubwagen SHW Premium Tragkraft 1000kg Gabellänge 1170mm

Art. Nr.: SD1102011SLTM3

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 104 kg





Kategorie: Scherenhubwagen	Hersteller: Schefer Mietstapler	Eigengewicht: 104 kg
Lenkmaterial: Polyurethan	Gabellänge: 1170 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Max. Hubhöhe: 800 mm	Min. Hubhöhe: 85 mm	Tragkraft: 1000 kg
Länge: 1650 mm		

Der Scherenhubwagen verfährt und hebt manuell Lasten bis 1000 kg – und das sogar im Schnellhubmodus. Er bietet auch in komplett ausgefahrener Hubhöhe sicheren Halt und macht ihn damit zur praktischen Hebebühne. Das Chassis wird von einer robusten Zylindereinheit angehoben.

Der Handablasshebel verfügt über 3 Modi: den Normalhub, die fein dosierbare Absenkfunktion und den Schnellhubmodus. Dieser wird durch Druck des Handablasshebels nach unten aktiviert. Danach kann der Scherenhubwagen mit nur 18, 22 bzw. 26 Hubbewegungen auf die maximale Hubhöhe gepumpt werden. Im Normalhubmodus, mittlere Stellung des Ablasshebels, werden etwa 61, 77 bzw. 104 Pumpbewegungen benötigt.

Das hochwertige Ablassventil ermöglicht ein gut dosierbares Senken des Scherenhubwagens. Das robuste Gerät ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten in allen Arbeitsbereichen. Dies wird durch die kugelgelagerte Lenkung noch erleichtert. Verfahrbar je nach Ausführung bis ca. 300, 400 bzw. 450 mm Gabelzinkenhöhe.



Tragfähigkeit (kg)	1000		
Lastschwerpunkt (mm) B	600	400	750
Gabelhöhe min. (mm) F	85		
Hub (mm) E	715	515	715
Lenkräder (mm)	180x50 P		
Lastrollen (mm)	75x50 P		
Gabellänge (mm) H	1170	800	1500
Gabelbreite (mm) J	160		
Gabelweite (mm) K	220		
Gabeldicke (mm) D	49		
Bodenfreiheit (mm) C	18		20
Deichselhöhe max. (mm) A	1200		
Gesamtlänge (mm) G	1650	1370	2080
Gewicht (kg)	104	91	133
Pumpbewegungen Schnellhubmodus	22	18	26
Pumpbewegungen Normalhubmodus	77	61	104
verfahrbar bis ca. Gabelzinkenhöhe (mm)	400	300	450
Artikelnummer	1102011SLTM3	1102011SLTM800	1102011SLTM1500

P=Polyurethan | G=Gummi | N=Nylon