



## Fetra Multivario Klapp- Schiebebügelwagen 1200x800mm Ladefläche

Baukasten-System



Art. Nr.: F2503-K

**343,25 €**

~~UVP 448,63 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 4 -5 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

★ **Top Preis Leistung**



**Gewicht:** 37 kg

**Bockrollenmaterial:** TPE

**Plattformmaterial:** Holzwerkstoff

**Ladeflächenlänge:** 1200 mm

**Kategorie:** Multivario

**Eigengewicht:** 28 kg

**Lenkradmaterial:** TPE

**Hersteller:** Fetra

**Etagen:** 1

**Ladeflächenbreite:** 800 mm

**Tragkraft:** 600 kg

**Schnelllieferung:** ja

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Borgholzhausen

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Industriestraße

**gpsr\_manufacturer\_name:** fetra  
Fechtel Transportgeräte GmbH

**gpsr\_manufacturer\_housenu**  
17-21

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.fetra.de>

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
33829

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@fetra.de](mailto:info@fetra.de)

Der MultiVario-Klapp-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm

-  mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft- Bereifung
-  mm, Naben mit Rollenlager
- reststeuer an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- Ladeflächenhöhe:
  - TPE 160 Ø = 228 mm
  - TPE 200 Ø = 270 mm
  - Luft 220 Ø = 285 mm



| Artikel-Nr.          | 2500-K       | 2501-K        | 2502-K        | <b>2503-K</b> |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Außenmaße LxBxH (mm) | 907x509x1057 | 1120x609x1099 | 1120x709x1099 | 1325x809x1099 |
| Ladefläche LxB (mm)  | 850x500      | 1000x600      | 1000x700      | 1200x800      |
| Tragkraft (kg)       | 500          | 600           | 600           | 600           |
| Rad-Ø (mm)           | 160          | 200           | 200           | 200           |
| Eigengewicht (kg)    | 24           | 28            | 30            | 35            |