



Schlösser Absperrpfosten umlegbar aus Stahlrohr Ø76x2,5mm mit Dreikantverschluss und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung nach
DIN 3223

Art. Nr.: 3181-OX

ab 166,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Länge Überflur: 900 mm

Kategorie: Absperrpfosten

Hersteller: Schake

Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 76 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren
- mit Dreikantverschluss
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

Montageart	Dübelbefestigung	Einbetonieren
Bodenplatte (mm)	100 x 150	-
Verriegelung	umlegbar mit Dreikantverschluss	



Stahl (mm)	76 x 2,5	
Länge Überflur	900	
Länge Unterflur	400	
feuerverzinkt		
Artikel-Nr.	476FU	476FUH
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen		
Artikel-Nr.	476FUB	476FUHB