



## Schake Absperrpfosten umlegbar zum Einbetonieren aus Stahlrohr verzinkt Ø60x2,5mm mit Dreikantverschluss und Stahlkappe 900mm Überflur

umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung nach DIN 3223

Art. Nr.: S460FUH

**148,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 7.9 kg

**Anzahl Ösen:** 1

**Montageart:** Einbetonieren umlegbar

**Farbe:** feuerverzinkt

**Länge Überflur:** 900 mm

**Kategorie:** Absperrpfosten

**Hersteller:** Schake

**Beschichtung:** feuerverzinkt

**Material:** Stahl

### Umlegbare Absperrpfosten aus Stahlrohr mit Dreikantverschluss und Stahlkappe.

- Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
- mit angeschweißter Stahlkappe
- für Dübelbefestigung oder zum Einbetonieren
- Dreikantverschluß
- umlegbar
- mit Bodenhülse
- 900 mm Überflur
- ca. 400 mm Unterflur

Hinweis: Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm.

Tiefe: Länge der Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm.

Bei herausnehmbaren Pfosten Kiesfüllung (Drainage) einbringen.

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| Montageart | Dübelbefestigung | Einbetonieren |
|------------|------------------|---------------|

|                                                                                   |                                                                        |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|  | Boden (mm)                                                             | 100 x 150                       | -              |
|                                                                                   | Verrückung                                                             | umlegbar mit Dreikantverschluss |                |
|                                                                                   | Stahlrohr Ø (mm)                                                       | 60 x 2,5                        |                |
|                                                                                   | Länge Überflur                                                         | 900                             |                |
|                                                                                   | Länge Unterflur                                                        | 400                             |                |
|                                                                                   | feuerverzinkt                                                          |                                 |                |
|                                                                                   | Artikel-Nr.                                                            | 460FU                           | <b>460FUH</b>  |
|                                                                                   | feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen |                                 |                |
|                                                                                   | Artikel-Nr.                                                            | 460FUB                          | <b>460FUHB</b> |