



Schefer Palettenwickler PW Premium

Art. Nr.: SD3401010PW1650

4.166,45 €

~~UVP 4.748,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 580 kg

Gesamtbreite: 1650 mm	Kategorie: Palettenwickler	Eigengewicht: 580 kg
Hersteller: Schefer	Tragkraft: 2000 kg	gpsr_manufacturer_city: Frie
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	Höhe: 2450 mm
gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg
Länge: 2650 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de/	gpsr_manufacturer_housenu 36

Auf Paletten gestapelte Waren für die Lagerung oder den Transport zu sichern, erfordert kein mühseliges Verpacken mehr

- Mit dem Schefer Palettenwickler PW Premium wird dieser Vorgang zuverlässig, effizient und ohne Kraftanstrengung erledigt
- Der robuste, halbautomatische Stretchwickler besteht aus einer massiven Stahlkonstruktion und ist für das Wickeln von palettierten Gütern von 150 kg bis 2000 kg geeignet
- Der Wickelvorgang kann manuell, oder mit individuell abgespeicherten Programmen, gesteuert werden
- So ist gewährleistet, dass sich die Anwendung dem jeweiligen Produkt und dem Verpackungszyklus anpasst



- Die Zelle steuert die automatische Höhenerkennung und stoppt den Wicklungsprozess, sobald die erforderliche Höhe erreicht wird
- Die Drehtellergeschwindigkeit lässt sich auf bis zu 12 Umdrehungen in der Minute regulieren
- Das Anlaufen und Anhalten des Drehtellers erfolgt in einem sanften Übergang, um ein Verrutschen der Last zu verhindern, und ein optimales Verpackungsergebnis zu erzielen
- Nachhaltig und ökonomisch - auch wenn sich Folie nicht immer vermeiden lässt
- Hier wird durch das Pre-Stretch-System der Folienverbrauch deutlich verringert
- Direkt an der Bedieneinheit wird mittels des Stretch-Systems die Folie um bis zu 250 % vorgedehnt
- Das spart diese nicht nur ein, sondern sorgt auch für eine bedarfsgerechte Folienspannung, sodass auch leichtere Paletten optimal verpackt werden können
- Der Palettenwickler von Schefer ist unverzichtbar:
 - Paletten werden schnell und effizient verpackt
 - palettierte Waren werden vor Beschädigung und Verschmutzung geschützt
 - das Pre-Stretch-System sorgt für Nachhaltigkeit und Ökonomie
 - individuelle Programmsteuerung oder manuelle Steuerung
 - einfache Bedienung
 - regulierbare Drehtellergeschwindigkeit
 - wählbare Fuß und/oder Kopfwicklung
 - höhenverstellbarer Folienwagen
 - durch Fotozellen gesteuerte Höhenkontrolle
- In der modernen Betriebstechnik werden palettierte Waren während der Lagerung und des Transports vor Schmutz und Beschädigung gesichert - der Palettenwickler von Schefer macht's - einfach und effizient!

Bitte beachten

Der Palettenwickler kann nur mit einem geeigneten Gabelstapler bewegt werden

Am Drehteller sind hierzu spezielle Öffnungen vorgesehen

Die Maße betragen 133 x 54 mm

Immer dann, wenn die Bestückung des Palettenwicklers nicht mit einem Stapler erfolgen kann, kommt die Auffahrrampe ins Spiel

- Speziell entwickelt für Palettenwickler, mit einer Traglast von 1500 kg, ist die Anwendung der Auffahrrampe so einfach, wie effektiv
- Die 1650 mm lang und 1250 mm breite Auffahrrampe wird am Drehteller platziert
- Danach kann ein Hubwagen die Rampe befahren und die Palette auf dem Drehteller positionieren



Technische Daten			
Ausführung	Palettenwickler PW Premium	Auffahrrampe für PW Premium	Stretchfolie für PW Premium
Durchmesser Drehteller (mm)	1650	-	-
Höhe Drehteller (mm)	85	-	-
Traglast (kg)	2000	1500	-
Geschwindigkeit Drehteller max. (U/Minute)	12	-	-
Paletten pro Stunde max.	40	-	-
Wickelhöhe max. (mm)	1950	-	-
Gesamthöhe (mm)	2450	-	-
Gesamtbreite (mm)	1650	1250	-
Gesamtlänge (mm)	2650	1650	-
Gewicht (kg)	580	200	15
Drehtischmotor (kW)	0,75	-	-
Folienvorschubmotor (kW)	0,40	-	-
Spannung (V/Hz)	230/50	-	-
Rollenbreite (mm)	-	-	500
Rollenlänge (mm)	-	-	1750
Foliendicke (µm)	-	-	23
Foliendurchmesser (mm)	-	-	235
Stretch-Rate (%)	-	-	300
Artikelnummer	3401010PW1650	3401011PW-R	3401012PW-STF

