Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Ro Gerätekarre C-Profil mit Schaufelbreite 450mm Luftbereifung

Art. Nr.: RC20-9504

312,25 € ~~UVP 364,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 6 -7 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Plattformmaterial: Stahl	**Ladeflächenlänge:** 150 mm	**Ladeflächenbreite:** 450 mm
Kategorie: Gerätekarre	**Bockrollenmaterial:** Luft	**Hersteller:** Rollcart
Lenkradmaterial: Luft	**Eigengewicht:** 17,5 kg	**Tragkraft:** 250 kg
gpsr_manufacturer_street: Frielinghausen	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_housenu** 26
gpsr_manufacturer_name: Gabriel Transportsysteme GmbH	**gpsr_manufacturer_email:** schulte@rollcart.de	**gpsr_manufacturer_city:** Eslo
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rollcart.de/	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 59889	

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Wahlweise mit Luft- oder Vollgummi mit Rollenlager. Diese Karren haben Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten (Hohlkammerprofil) und die Schaufel ist zusätzlich mit einer Gummimatte beklebt. Dadurch eignen sich die Karren besonders für schwere Lasten mit empfindlichen Oberflächen, wie unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw.. Das Transportgut lehnt weich an, wodurch sich Kratzer an den Oberflächen vermeiden lassen. Außerdem wird das seitliche Abrutschen des Transportgutes erschwert.
Alle Gerätekarre werden inkl. Treppenheber geliefert.

- Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm
- Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- us C-Profil mit durchgehender Gummileiste (Hohlkammerprofil)
- aus Stahlblech t=4 mm, mit Gummi beklebt
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Bereifung	Vollgummi	Luft
Tragkraft (kg)	250	250
Gesamthöhe (mm)	1150	1150
Griffhöhe (mm)	1150	1150
Schaufelbreite (mm)	450	450
Schaufeltiefe (mm)	150	150
Außenmaß (BxT, mm)	660 x 440	660 x 440
Rad-Ø (mm)	250 x 60	260 x 85
Eigengewicht (kg)	20,5	17,5
Artikel-Nr.	20-9503	**20-9504**