



Fetra Reifenkarre mit Spreizaufnahmen Vollgummi-/Luftbereifung und Anlaufrollen

Art. Nr.: 996-OX

ab 387,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Plattformmaterial: Stahl **Hersteller:** Fetra **Kategorie:** Reifenkarren
Tragkraft: 200 kg

Stahlrohr geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- dauerhaft oberflächengeschützt
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden
- Geeignet für Reifen von 450 bis 860 mm Ø
- Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich
- Mit Anlaufrollen



Schaufeltiefe	575	575	660	660
Für Reifen-Ø (mm)	450 - 750	450 - 750	450 - 860	450 - 860



Schalenbreite (mm)	500 - 885	500 - 885	500 - 945	500 - 945
Gesamtbreite (mm)	730	730	730	730
Höhe (mm)	1500	1500	1500	1500
Tragkraft (kg)	200	200	200	200
Anlaufrollen	ja	ja	ja	ja
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	250x60	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	260x85
Eigengewicht (kg)	26	24	28,5	25,5
Artikel-Nr.	2032A	2033A	2034A	2035A