



## Protaurus Hubkarre mit Gabel 150kg Tragkraft Vollgummi- Bereifung

Art. Nr.: BP30-1102

**1.058,05 €**

~~UVP 1.177,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 18 -21 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

BAKO  
PROTAURUS



**Ladeflächenbreite:** 460 mm

**Ladeflächenlänge:** 500 mm

**Tragkraft:** 150 kg

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
67304

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**Max. Hubhöhe:** 195 mm

**Min. Hubhöhe:** 80 mm

**Hersteller:** Protaurus

**Kategorie:** Hubkarre

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Eisenberg

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
[https:// www.protaurus.de/](https://www.protaurus.de/)

**gpsr\_manufacturer\_street:** Am  
Gielbrunnen

**Eigengewicht:** 120 kg

**Gabellänge:** 1150 mm

**Lenkradmateri**al: Vollgummi

**Bockrollenmateri**al: Vollgummi

**gpsr\_manufacturer\_housenu**  
33

**gpsr\_manufacturer\_name:** B  
Protaurus GmbH & Co. KG

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[protaurus@bako.de](mailto:protaurus@bako.de)

**Gabelrollenmateri**al: Polyuret

Ausführung mit Gabelaufnahme für Transport- und Sichtlagerkästen mit 300 mm Breite.

- Gegen Mehrpreis: verstellbare Aufnahme, Verstellbereich 100-300 mm
- Deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- kleine Pratzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position

-  beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet
- Sicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt
- größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- Lackierung in 9 weiteren RAL-Farben mit Mehrpreis möglich!



Traglast (kg)	150	150
Schwerpunkt-Abstand (mm)	235	235
Hubhöhe (mm)	1200	1200
gesenkte Höhe (mm)	80	80
Abmessungen (LxBxH, mm)	790 x 560 x 1540	790 x 560 x 1540
Hub-/Kurbelumdrehung (mm)	100	100
Pratzenrollen (mm)	30 x 20	30 x 20
Vollgummi-Bereifung (250x60 mm)	v	x
Luftbereifung (260x85 mm)	x	v
Artikel-Nr.	<b>30-1102</b>	30-1103