



## Protaurus Hubkarre mit Plattform 150kg Tragkraft Vollgummi- Bereifung

Art. Nr.: BP30-1122

**1.103,35 €**

~~UVP 1.279,25 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 18 -21 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Ladeflächenlänge:</b> 500 mm               | <b>Ladeflächenbreite:</b> 460 mm  | <b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgummi         |
| <b>Lenkradmaterial:</b> Vollgummi             | <b>Hersteller:</b> Protaurus  | <b>Kategorie:</b> Hubkarre                   |
| <b>Tragkraft:</b> 150 kg                      | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.protaurus.de/">https:// www.protaurus.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 67304   |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:protaurus@bako.de">protaurus@bako.de</a>              | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Gielbrunnen |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 33      | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAKO Protaurus GmbH & Co. KG   | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Eisenberg     |
| <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                    | <b>Max. Hubhöhe:</b> 195 mm   | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan      |
| <b>Eigengewicht:</b> 120 kg                   | <b>Min. Hubhöhe:</b> 80 mm  |  |

Ausführung mit Plattform für universellen Einsatz solide Stahlprofilkonstruktion.

- Deutsches Qualitätsprodukt aus Solingen
- handverfahrbar wie eine Stapelkarre
- Hubfunktion durch selbsthemmende Sicherheitswinde
- Kraftübertragung über Präzisions-Rollenkette
- kleine Prätzenrollen ermöglichen durch die geringe Bauhöhe das Unterfahren von Werkbänken, Tischen und Regalen in senkrechter Position

-  beide Räder wirkende Feststellbremse mit Fußbedienung gewährleistet
- Sicherheit
- Lastaufnahme wahlweise als Plattform, als Gabelaufnahme oder Lastdorn ausgeführt
- größere Plattform, 500 × 550 mm, gegen Mehrpreis!
- Sonderlastaufnahmen und komplette Sondergeräte sind auch als Einzelstücke auf Anfrage möglich
- mit Vollgummi- oder Luftbereifung lieferbar
- hochwertige Pulverbeschichtung, standardmäßig in RAL 1028, Melonengelb oder in RAL 2002, Blutorange
- Lackierung in anderen RAL-Farben auf Anfrage gegen einen Mehrpreis von nur 10%



|                                 |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Traglast (kg)                   | 150              | 250              |
| Schwerpunkt-Abstand (mm)        | 235              | 235              |
| Hubhöhe (mm)                    | 1200             | 1200             |
| gesenkte Höhe (mm)              | 80               | 80               |
| Plattformlänge (mm)             | 500              | 500              |
| Plattformbreite (mm)            | 460              | 460              |
| Abmessungen (LxBxH, mm)         | 800 x 560 x 1540 | 800 x 560 x 1540 |
| Hub-/Kurbelumdrehung (mm)       | 100              | 100              |
| Pratzenrollen (mm)              | 30 x 20          | 30 x 20          |
| Vollgummi-Bereifung (250x60 mm) | <b>30-1122</b>   | 30-1132          |
| Luftbereifung (260x85 mm)       | 30-1123          | 30-1133          |