Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Ro Plattenständer ohne Bügel/Rollen 1200kg Tragkraft 1200x800mm

Art. Nr.: RC11-1286

362,25 €

~~UVP 422,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Ladeflächenbreite: 800 mm	**Bockrollenmaterial:** ohne Rollen	**Plattformmaterial:** Holzwerkstoff
Lenkradmaterial: ohne Rollen	**Beschichtung:** Buchendekor	**Eigengewicht:** 35 kg
Kategorie: Plattenständer	**Hersteller:** Rollcart	**Ladeflächenlänge:** 1200 mm
Tragkraft: 1200 kg	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.rollcart.de/	**gpsr_manufacturer_housenumbe** 26
gpsr_manufacturer_street: Frielinghausen	**gpsr_manufacturer_city:** Eslohe	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_email: schulte@rollcart.de	**gpsr_manufacturer_name:** Gabriel Transportsysteme GmbH	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 59889

Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel, Abstand 90 mm.

- Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
- Bei Tragkraft 600 kg: Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- Bei Tragkraft 1200 kg: blaugraue Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellager und Gussfelge

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- ne aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- ohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel
- Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
- Einsteckbügel sind nicht enthalten und müssen seperat bestellt werden

Ladefläche (BxT, mm)	1200 x 800			1600 x 800		
Bereifung	TPE	Vollgummi	ohne Rollen	TPE	Vollgummi	ohne Rollen
Traglast (kg)	600	1200		600	1200	
Ladeflächenhöhe (mm)	310		80	310		80
Rad-Ø (mm)	200		-	200		-
Gewicht (kg)	45	49	35	58	62	48
Abmessungen (BxTxH, mm)	1340 x 800			1740 x 800		
Artikel-Nr.	11-1282	11-1283	**11-1286**	11-1284	11-1285	11-1287