

eron: 0208 - 385 858 70 | Telerax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de



## VA Materialheber Tragkraft 250kg Thermoplastische Gummibereifung Enzianblau RAL 5010

variofit

Art. Nr.: VFsg-154.019

947,00 €

UVP 1.280.20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 44 kg

Kategorie: Materialheber	Material: Stahl	Max. Hubhöhe: 1300 mm	
RAL-Farbe: 5010	<b>Bockrollenmaterial:</b> Thermoplastische Gummibereifung	Min. Hubhöhe: 55 mm	
<b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan	Farbe: Enzianblau	<b>Hub:</b> 1245 mm	
Hersteller: Variofit	Tragkraft: 250 kg	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.	
<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 21698</pre>	gpsr_manufacturer_housenumb 1	
<pre>gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH &amp; Co. KG - VARIOfit</pre>	Tiefe: 730 mm	Breite: 620 mm	
<b>Höhe:</b> 1545 mm	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/</pre>	

## gpsr manufacturer country:

Deutschland

Gabelzinkenlänge: 450 mm

• Lichtes Innenmaß zwischen den Gabelzinken: 300 mm

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



- rohr geschweißt
- von 55 1.300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar
- напакигреl mit selbsthemmender Winde
- Bremshebel in ergonischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder / Lenkrollen wirkend
- großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug
- Verfügbar in 2 Farben: Enzianblau (RAL 5010) oder Anthrazitgrau pulverbeschichtet (RAL 7016)
- Bereifung:
- 1. VG: Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm, sowie 2 Stück Lenkrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm
- 2. TG: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen, sowie 2 Stück Pratzenrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm, Lenkrollen mit Fußschutz
- Traglast: 250 kg
- Außenmaße: 575 x 845 x 1.545 mm (B/T/H)



Abmessung (BxTxH, mm)	575 x 845 x 1545 620 x 730 x 1545			
Gabelzinken (B (LM)* x T, mm)	300 x 450			
Gewicht (kg)	56,0		51,5	
Hubbereich (mm)	55 - 1300			
Traglast (kg)	250			
Bereifung	Vollgummibereifung		Thermoplastische Gummibereifung	
Rad-Ø (mm)	260 x 65		160 x 40	
Farben	Enzianblau	Anthrazitgrau	Enzianblau	Anthrazitgrau
Abmessungen (BxTxH, mm)	575 x 845 x 1545		620 x 730 x 1545	
Artikel-Nr.	sg.154.018	sg.154.018/AG	sg.154.019	sg.154.019/AG

<sup>\*=</sup> LM = lichtes Maß