



VARIOfit Werkstattwagen mit Schiebegriff, Schrank, 4 Schubladen und Ladefläche mit Rand 1000x600mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-985.002

657,30 €

~~UVP 918,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 19 -22 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 85 kg

Ladeflächenbreite: 600 mm	Bockrollenmaterial: Gummi	Eigengewicht: 86 kg
Lenkradmaterial: Gummi	Plattformmaterial: Buchensperrholz	Ladeflächenlänge: 1000 mm
Kategorie: Werkstattwagen	Hersteller: VARIOfit	Tragkraft: 400 kg
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	

Werkstattwagen mit Schrank, vier Schubladen, Ladefläche mit Rand und Schiebebügel.

- Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplatte aus Buchensperrholz
- mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch
- Schrankfronten und Schiebegriff pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- dauerhaft oberflächengeschützt

-  und kratzfest
-  3 Jahre
- Schrank:
 - B=560 x T=515 x H=660 mm (1x)
- Schubladen:
 - B=290 x T=475 x H=95 mm (1x)
 - B=290 x T=475 x H=155 mm (2x)
 - B=290 x T=475 x H=130 mm (1x)
- Flügeltürschrank mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden
- Traglast pro Etagenboden 30 kg
- Schubladen mit Gleitführung
- abschließbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich gleichschließend)
- Traglast pro Schublade 25 kg
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen



Technische Daten	
Ladefläche (BxT, mm)	1060 x 600
Rad-Ø (mm)	160 x 40
Traglast (kg)	400
Gewicht (kg)	85,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1125 x 610 x 1040
Artikel-Nr.	sw-985.002

*= Traglast Etagenboden: 120 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.