



## Rollcart Eurokastenwagen mit 2 offenen neigbaren Ladeflächen 410x620mm

Art. Nr.: RC16-4333

**338,80 €**

~~UVP 395,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 11 -13 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



### Bordleistenmaterial:

Winkelstahl

**Traglast pro Etage:** 60 kg

**Kategorie:** Eurokastenwagen

**Lenkradmaterial:** TPE

**Plattformmaterial:** Winkelstahl

**Ladeflächenlänge:** 410 mm

**Ladeflächenbreite:** 620 mm

**Eigengewicht:** 27 kg

**Bockrollenmaterial:** TPE

**Hersteller:** Rollcart

**Bordleistenhöhe:** 25 mm

**Tragkraft:** 200 kg

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Gabriel Transportsysteme GmbH

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
schulte@rollcart.de

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**Tragkraft (kg/Ebene):** 60kg

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 59889

**gpsr\_manufacturer\_housenu**  
26

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.rollcart.de/>

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Frielinghausen

**gpsr\_manufacturer\_city:** Eslo

**Etagen:** 3

- Die Fixierung der Einlegeböden ist in Abständen von 50 mm möglich
- Über eine Flügelmutter lassen sich die Böden stufenlos bis 20° neigen
- Der überstehende Rand 25 mm (offener Rahmen)
- Die Tragkraft pro Einlegeboden beträgt max. 60 kg.
- Lieferumfang: 2 Etagenböden + Grundboden
- Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm

-  Rollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, 2 x 125 mm an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Etagenböden variabel einhängbar und stufenlos bis 20° verstellbar, Etagenböden jederzeit nachrüstbar
- Rahmen Grundboden aus Winkelstahl 40/40/4 mm, Rahmen Etagenböden aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



|                      |           |           |            |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Ladefläche (LxB, mm) | 410 x 620 | 820 x 620 | 1240 x 620 |
| Außenmaß (LxB, mm)   | 470 x 620 | 880 x 630 | 1300 x 630 |
| Etagenhöhe (mm)      | 200 / va. | 200 / va. | 200 / va.  |
| Gesamthöhe (mm)      | 1350      | 1350      | 1740       |
| Rad-Ø (mm)           | 125       | 125       | 160        |
| Tragkraft (kg)       | 200       | 200       | 200        |
| Gewicht (kg)         | 27        | 38        | 47         |
| Artikel-Nr.          | 16-8825   | 16-8830   | 16-8835    |