Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



VA ESD Werkstattwagen mit gebogenen Schiebegriff, 3 Ladeflächen und 4 Schubladen

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-600.775

998,00 €

UVP 1.394.11 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -16 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 81.5 kg

Lenkradmaterial: ESD	Bockrollenmaterial: ESD	Ladeflächenbreite: 985 mm
Plattformmaterial: Dekorspanplatte	Ladeflächenlänge: 590 mm	Etagen: 3
Bordleistenhöhe: 10 mm	Hersteller: VARIOfit	Kategorie: Werkstattwagen
Tragkraft: 250 kg	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	gpsr_manufacturer_homepage https://www.cordes.eu/
<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
gpsr_manufacturer_name Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_postalcode 21698

Werkstattwagen, elektrisch leitfähig mit drei Ladeflächen und vier Schubladen.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau
- Etagen aus Winkelstahl
- Ladeflächen mit Rand = 15 mm hoch
- Flügeltürschrank mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden
- Innenmaße Schubladen:
 - \circ B=390 x T=535 x H=95 mm (3x)



E-Mail: service@hubheld.de



90 x T=535 x H=155 mm (1x)

nd Schubladen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau

- eiektrisch leitfähig
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen









Technische Daten	
Ladefläche (BxT, mm)	985 x 590
Rad-Ø (mm)	125 x 32
Traglast (kg)	250
Gewicht (kg)	80,5
Abstand Etagen (mm)	280
Abmessungen (BxTxH, mm)	1125 x 625 x 1010
Artikel-Nr.	sw-600.775

^{*=} Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.