



VA t Vierwandwagen mit senkrechten Streben Gummibereifung 500kg Tragkraft 1305x810mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-1314

794,35 €

~~UVP 1.073,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 86.5 kg

Eigengewicht: 84 kg

Ladeflächenbreite: 810 mm

Ladeflächenlänge: 1305 mm

gpsr_manufacturer_email:
info@cordes.eu

gpsr_manufacturer_name:
Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit

gpsr_manufacturer_postalcode:
21698

Hersteller: VARIOfit

Lenkradmaterial: Gummi

Tragkraft: 500 kg

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_city:
Harsefeld

Kategorie: Vierwandwagen

Bockrollenmaterial: Gummi

gpsr_manufacturer_housenumb:
1

gpsr_manufacturer_street:
Weißfelder Str.

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.cordes.eu/>

Vierwandwagen mit senkrechten Streben als stabile Stahlschweißkonstruktion im Baukasten-System.

- pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- Stirnwände mit waagerechtem Schiebegriff

-  Längswandhöhe 800mm
-  ende herausnehmbar
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
- Ab 1.200 kg Traglast Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.



Ladefläche (BxT, mm)	1305 x 810	1305 x 810	1605 x 810	1605 x 810	2005 x 810	2005 x 810
Bereifung	Gummi	Vollgummi	Gummi	Vollgummi	Gummi	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 50	200 x 40	200 x 50	200 x 40	200 x 50
Traglast (kg)	500	1200	500	1200	500	1200
Gewicht (kg)	86,5	90,5	95,0	97,5	104,5	108,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1575 x 900 x 1105	1575 x 900 x 1105	1875 x 900 x 1605	1875 x 900 x 1605	2275 x 900 x 1105	2275 x 900 x 1105
Artikel-Nr.	sw-1314	sw-1304	sw-1614	sw-1604	sw-2014	sw-2004