

VARIOfit Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden
und Luft-/ Vollgummibereifung

VARIOfit

Art. Nr.: 1748-OX

ab 868,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



 **SOFORT LIEFERBAR**

Plattformmaterial: Sperrholz	Kategorie: Handpritschenwagen	Hersteller: VARIOfit
Beschichtung: Siebdruck	Tragkraft: 700 kg	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_posta: 21698
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VA
gpsr_manufacturer_housenumber: 1		

Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch



- elektrische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-42120	zu-42119	zu-42122	zu-42121