

VARIOfit Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden und Luftbereifung 940x700mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFzu-42120

883,90 €

~~UVP 1.073,69 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 61 kg

Ladeflächenbreite: 700 mm

Eigengewicht: 61 kg

Ladeflächenlänge: 940 mm

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.cordes.eu/>

gpsr_manufacturer_street:
Weißfelder Str.

gpsr_manufacturer_postalcode:
21698

Bockrollenmaterial: Luft

Hersteller: VARIOfit

Beschichtung: Siebdruck

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_name:
Cordes GmbH & Co. KG -
VARIOfit

gpsr_manufacturer_city:
Harsefeld

Plattformmaterial: Sperrholz

Kategorie: Handpritschenwagen

Tragkraft: 700 kg

gpsr_manufacturer_email:
info@cordes.eu

gpsr_manufacturer_housenumb:
1

Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch



- elektrische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-42120	zu-42119	zu-42122	zu-42121