Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

VARIOfit Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden und Vollgummibereifung 1185x780mm

Art. Nr.: VFzu-42121

915,45 € ~~UVP 1.111,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 71 kg

Ladeflächenlänge: 1140 mm	**Eigengewicht:** 71,0 kg	**Beschichtung:** Siebdruck
Kategorie: Handpritschenwagen	**Lenkradmaterial:** Vollgummi	**Ladeflächenbreite:** 800 mm
Plattformmaterial: Sperrholz	**Hersteller:** VARIOfit	**Bockrollenmaterial:** Vollgummi
Tragkraft: 700 kg	**gpsr_manufacturer_street:** Weißenfelder Str.	**gpsr_manufacturer_city:** Harsefe
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 21698	**gpsr_manufacturer_housenumb** 1
gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.cordes.eu/	**gpsr_manufacturer_email:** info@cordes.eu

Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch
- sche Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager

Ladefläche (BxT, mm)	940 x 700	940 x 700	1140 x 800	1140 x 800
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	260 x 85	260 x 65	260 x 85	260 x 65
Traglast (kg)	61,0	65,0	67,5	71,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1120 x 715 x 1200	1120 x 715 x 1195	1320 x 815 x 1200	1320 x 815 x 1195
Artikel-Nr.	zu-42120	zu-42119	zu-42122	**zu-42121**