



VARIOfit Werkstattwagen mit Schiebegriff, Schrank, Schublade und 2 Ladeflächen bis 1125x630mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-600.611

713,15 €

~~UVP 996,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -16 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 65.5 kg

Lenkradmaterial: Gummi	Eigengewicht: 65,5 kg	Bockrollenmaterial: Gummi
Kategorie: Werkstattwagen	Bordleistenhöhe: 80 mm	Ladeflächenlänge: 1125 mm
Etagen: 2	Hersteller: VARIOfit	Plattformmaterial: Buchensperrholz
Ladeflächenbreite: 630 mm	Tragkraft: 400 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/
gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.
gpsr_manufacturer_country: Deutschland		

Werkstattwagen mit abschließbarem Schrank und 3 Ladeflächen.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Arbeitsplatte aus Buchensperrholz
- dreiseitiger Rand, 80 mm hoch
- Arbeitshöhe: 875 mm

-  und Etagenboden aus Winkelstahl
-  en aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- mit Kana= 15 mm hoch
- Flügeltürschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden
- Innenmaße
 - Schrank: B=470 x T=575 x H=575 mm (1x)
 - Schublade: B=400 x T=450 x H=80 mm (1x)
- Traglast pro Etagenboden 30 kg
- abschließbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich gleichschließend)
- Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Technische Daten	
Ladefläche (BxT, mm)	1125 x 630
Rad-Ø (mm)	160 x 40
Traglast (kg)	400
Gewicht (kg)	68,5
Abstand Etagen (mm)	465
Abmessungen (BxTxH, mm)	1220 x 640 x 955
Artikel-Nr.	sw-600.611

*= Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.