



## VARIOfit Elastikvollgummi Lenkrolle 72° Shore A 200x50mm

**VARIOfit**

Art. Nr.: VF1pg-200.006

**82,60 €**  
UVP 94,25 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 3 kg

|                                                |                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Rollen                       | <b>Lenkradmaterial:</b> Elastikvollgummi                                                       | <b>Bockrollenmaterial:</b> Elastikvollgummi        |
| <b>Hersteller:</b> VARIOfit                    | <b>Eigengewicht:</b> 3,0 kg                                                                    | <b>Tragkraft:</b> 350 kg                           |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 1                                                        | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld           |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 21698     | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit                                 | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str. |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland  | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a> |                                                    |

### Lenkrolle aus Elastikvollgummi

- Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Hohe Tragfähigkeit
- Geräuscharmer Lauf
- Geringer Rollwiderstand
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Temperaturbeständig -20°/+80°C
- 72° Shore A

|                      |          |          |          |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Abmessung B x T (mm) | 125 x 40 | 160 x 50 | 200 x 50 |
|----------------------|----------|----------|----------|

|                   |              |               |                    |
|-------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Baulänge (mm)     | 155          | 190           | 235                |
| Plattendicke (mm) | 80 x 4 x 105 | 110 x 4 x 135 | 110 x 4 x 135      |
| Lochabstände (mm) | 75/80 x 60   | 75/80 x 105   | 75/80 x 105        |
| Gewicht (kg)      | 1,6          | 2,3           | 3,0                |
| Traglast (kg)     | 200          | 300           | 350                |
| Artikel-Nr.       | lpg-125.007  | lpg-160.007   | <b>lpg-200.006</b> |