

 **VARIOfit ESD Etagenwagen aus Stahlblech mit Flügeltür, Schiebebügel und 5 Ladeflächen 1245x785mm**

Art. Nr.: VFsw-800.868

**2.055,05 €**  
~~UVP 2.870,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 172.5 kg

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Bockrollenmaterial:</b> ESD                                 | <b>Ladeflächenlänge:</b> 1245 mm              | <b>Etagen:</b> 5   |
| <b>Eigengewicht:</b> 171,5 kg                                  | <b>Lenkradmaterial:</b> ESD                   | <b>Kategorie:</b> Etagenwagen  |
| <b>Hersteller:</b> VARIOfit                                    | <b>Ladeflächenbreite:</b> 785 mm              | <b>Tragkraft:</b> 500 kg   |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 1                        | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu   |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld      | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.             | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 21698    | <b>Plattformmaterial:</b> Dekorspanplatte  |

## **Etagenwagen, elektrisch leitfähig aus Stahlblech mit Flügeltür und 5 Ladeflächen.**

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- elektrisch leitfähige Ausführung
- mit oder ohne Doppelflügeltür
- die Wagen mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss sind mit Drehgriff erhältlich
- Doppelflügeltür abschließbar mittels Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln (Wagen untereinander verschieden schließend)
- mit Schiebe-/Ziehbügel, der eingeklappt bündig mit dem Rahmen ist und wie die um 270° zu öffnende Doppelflügeltür nicht über die Konturen des Wagens steht
- Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug

-  Längswände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech
-  Etagenböden aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten lichtgrau
- Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen und durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar
- Stahlteile pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau
- elektrisch leitfähig
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Ladefläche (BxT, mm)    | 1045 x 685        | 1245 x 785        |
| Rad-Ø (mm)              | 200 x 40          | 200 x 40          |
| Traglast (kg)           | 500*              | 500*              |
| Gewicht (kg)            | 117,5             | 140,0             |
| Abmessungen (BxTxH, mm) | 1115 x 730 x 1810 | 1315 x 830 x 1810 |
| Artikel-Nr.             | sw-700.868        | <b>sw-800.868</b> |

\*= Traglast Etagenboden: 80 kg\*\*

#### Hinweis

(\*\*) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.