



VARIOfit Etagenwagen mit vergitterten Seiten, Rohrschiebegriff und 2 neigbaren Drahtgitterböden 1355x550mm

Art. Nr.: VFsw-540.225

505,55 €

~~UVP 706,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 59.5 kg

Kategorie: Etagenwagen	Etagen: 3	Plattformmaterial: Drahtgitter
Eigengewicht: 59,5 kg	Ladeflächenbreite: 550 mm	Ladeflächenlänge: 1355 mm
Hersteller: VARIOfit	Lenkradmaterial: Gummi	Bockrollenmaterial: Gummi
Tragkraft: 250 kg	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/
gpsr_manufacturer_postalcode: 21698	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumb: 1

Etagenwagen, Seitenteile mit Drahtgitter, Rohrschiebelbügel und 3 Drahtgitterböden im Baukastensystem.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Etagenböden schräg oder waagerecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar
- Neigung bei schräger Einhängung 15°
- Etagenböden längsseitig mit 15 mm hohem Rand
- Rohrschiebegriff fest verschweißt an einem Seitenteil

-  pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
-  oberflächengeschützt
- schniag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Ladefläche (BxT, mm)	1355 x 550	1650 x 650
Rad-Ø (mm)	160 x 40	200 x 40
Traglast (kg)	250*	400*
Gewicht (kg)	59,5	66,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1510 x 550 x 1235	1805 x 650 x 1275
Artikel-Nr.	sw-540.225	sw-640.225

*= Traglast Etagenboden: 50 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.