Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

VARIOfit Fasswagen mit Totmannsbremse

Art. Nr.: VFzu-3344

1.326,20 € ~~UVP 1.792,82 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 38 kg

Kategorie: Fasskipper	**Lenkradmaterial:** Polyamid	**Hersteller:** VARIOfit
Plattformmaterial: Stahl	**Eigengewicht:** 17,5 kg	**Bockrollenmaterial:** Polyamid
Tragkraft: 250 kg	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.cordes.eu/	**gpsr_manufacturer_email:** info@cordes.eu
gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 21698	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	**gpsr_manufacturer_city:** Harsefeld	**gpsr_manufacturer_housenumbe** 1

Fasswagen mit Totmannsbremse mit klappberer Konstruktion und schwenkbaren Schiebebügel.

- Fest verschweißte, klappbare Konstruktion aus Profilstahl
- schwenkbarer Schiebebügel mit Totmannsteuerung
- Ergonomisches Handling
- Schiebebügel mit schwarzem Schrumpfschlauchüberzug
- fester und sicherer Stand bei einer Neigung von bis zu 25°
- Neu entwickelte, besonders starke Totmannbremse
- stehende Aufnahme des Fasses
- inkl. 2 Stück Ösen zur Sicherung des Fasses mittels des integrierten Spanngurtes
- geeignet für den Transport von 60 bzw. 200 Ltr. Stahlblechfässern mit Rand

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- ück angeschweißte Sicherungsösen zum Fixieren des Fasswagens durch rte
- Fasswagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe
- 2 Lenkrollen, Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz

Technische Daten	
Abmessung B x T x H (mm)	**655 x 1390 x 1040**
Ladefläche	**1x 60 oder 200 ltr. Fass**
Gewicht (kg)	**38,0**
Traglast (kg)	**250**
Rad Ø (mm)	**250 / 125**
Artikel-Nr.	**zu-3344**