Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## VA Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden und Vollgummibereifung 1540x800mm

1000kg Tragkraft VARIOfit

Art. Nr.: VFzu-42161

1.149,05 €

UVP 1.395.79 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 109.5 kg

Hersteller: VARIOfit	Ladeflächenlänge: 1540 mm	Kategorie: Handpritschenwag		
Beschichtung: Siebdruck	Plattformmaterial: Sperrholz	Ladeflächenbreite: 800 mm		
<b>Lenkradmaterial:</b> Vollgummi	Eigengewicht: 109,5 kg	<b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgumr		
Tragkraft: 1000 kg	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 21698</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu</pre>		
<pre>gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH &amp; Co. KG - VARIOfit</pre>	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld	gpsr_manufacturer_homepachttps://www.cordes.eu/		
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	gpsr_manufacturer_housenumber: 1	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißenfelder Str.		

## Handpritschenwagen mit Reflektoren, zwei vergitterten Stirnwänden und Sicherheitshandgriff.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- mit herausnehmbaren Rohrgitterwänden
- Stirnwände verschraubt
- Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe: 755 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch







sche Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder

- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Handpritschenwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge
- (Vollgummibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)
- mit Präzisions-Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	1140 x 800	1140 x 800	1540 x 800	1540 x 800	1940 x 1000	1940 x 1000
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	400 x 100	400 x 80	400 x 100	400 x 80	400 x 100	400 x 80
Traglast (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1250
Abmessungen (BxTxH, mm)	1265 x 815 x 1340	1265 x 815 x 1340	1665 x 815 x 1340	1665 x 815 x 1340	2065 x 1015 x 1340	2065 x 1015 x 1340
Artikel-Nr.	zu-42132	zu-42131	zu-42162	zu-42161	zu-42202	zu-42201