

 **VA t Industrieanhänger mit 2-Achs  
Drehschemellenkung und Luftbereifung  
2000x1000x540mm**

**VARIOfit**

Art. Nr.: VFzu-1032

**3.885,10 €**

~~UVP 4.228,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 34 -40 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 285 kg

<b>Kategorie:</b> Industrieanhänger	<b>Ladeflächenbreite:</b> 1000 mm	<b>Eigengewicht:</b> 285 kg
<b>Lenkradmaterial:</b> Luft	<b>Ladeflächenlänge:</b> 2000 mm	<b>Hersteller:</b> VARIOfit
<b>Bockrollenmaterial:</b> Luft	<b>Tragkraft:</b> 2000 kg	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@cordes.eu
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Weißfelder Str.	<b>gpsr_manufacturer_housenumb</b> 1
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a>	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 21698
<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Harsefeld		

## Robuster Industrieanhänger mit 2-Achsiger Drehschemellenkung.

- Extrem robuste, pulsgeschweißte Stahlkonstruktion
- abgerundete Ecken
- Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellenkranz
- Sicherheitsanschlag nach UVV
- maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
- Lackierung RAL 2004 reinorange

-  mit Fallsicherung nach UVV
- Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen
- kompatible Zugmaulhöhe: 400 - 600 mm (Hinweis beachten)
- Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion
- mit Elastikvollgummibereifung
- oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil
- die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgefetteten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet



### Hinweis

Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers.

Gekröpfte oder mit schwenkbaren Zugösen ausgestattete Deichseln auf Anfrage problemlos möglich

### Ausführung: Schwerlast-Lufträder

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	540	540	540	560	560	560	700	700	700
Rad-Ø (mm)	410 x 110	410 x 110	410 x 110	460 x 140	460 x 140	460 x 140	530 x 160	530 x 160	530 x 160
Traglast (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gewicht (kg)	285	335	390	285	335	395	325	365	410
Artikel-Nr.	<b>zu-1032</b>	zu-10034	zu-1036	zu-1038	zu-1040	zu-1042	zu-1044	zu-1046	zu-1048

### Ausführung: Elastikvollgummibereifung

Ladefläche (BxT, mm)	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
Ladehöhe (mm)	510	510	510	530	530	530	530	530	530
Rad-Ø (mm)	360 x 60	360 x 60	360 x 60	400 x 75	400 x 75	400 x 75	400 x 130	400 x 130	400 x 130



Trag	2000	2000	2000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Gew	300	350	405	300	335	405	330	370	415
Artikel-Nr.	zu-1031	zu-1033	zu-1035	zu-1037	zu-1039	zu-1041	zu-1043	zu-1045	zu-1047