

**VARIOfit Materialheber Tragkraft 250kg**  
**Vollgummibereifung Enzianblau RAL 5010**

Art. Nr.: VFsg-154.018

**947,00 €**  
**UVP 1.280,20 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 48.5 kg

|                                                                                                   |                                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Min. Hubhöhe:</b> 55 mm                                                                        | <b>Hub:</b> 1245 mm                                               | <b>RAL-Farbe:</b> 5010                              |
| <b>Hersteller:</b> Variofit                                                                       | <b>Bockrollenmaterial:</b><br>Vollgummibereifung                  | <b>Kategorie:</b> Materialheber                     |
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 1300 mm                                                                      | <b>Farbe:</b> Enzianblau                                          | <b>Material:</b> Stahl                              |
| <b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan                                                               | <b>Tragkraft:</b> 250 kg                                          | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland    |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Harsefeld                                                       | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>21698                     | <b>Breite:</b> 575 mm                               |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.cordes.eu/">https://www.cordes.eu/</a> | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Weißfelder Str. |
| <b>Höhe:</b> 1545 mm                                                                              | <b>Tiefe:</b> 845 mm                                              | <b>gpsr_manufacturer_housenu</b><br>1               |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@cordes.eu">info@cordes.eu</a>             |                                                                   |                                                     |

Gabelzinkenlänge: 450 mm

- Lichtes Innenmaß zwischen den Gabelzinken: 300 mm
- aus Stahlrohr geschweißt
- Hubbereich von 55 - 1.300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar

-  bel mit selbsthemmender Winde
-  bel in ergonomischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder / Lenkrollen wirkend
- großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug
- Verfügbar in 2 Farben: Enzianblau (RAL 5010) oder Anthrazitgrau pulverbeschichtet (RAL 7016)
- Bereifung:
  - 1. VG: Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm, sowie 2 Stück Lenkrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm
  - 2. TG: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen, sowie 2 Stück Pratztenrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm, Lenkrollen mit Fußschutz
- Traglast: 250 kg
- Außenmaße: 575 x 845 x 1.545 mm (B/T/H)



|                               |                    |               |                                 |               |
|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Abmessung (BxTxH, mm)         | 575 x 845 x 1545   |               | 620 x 730 x 1545                |               |
| Gabelzinken (B (LM)* x T, mm) | 300 x 450          |               |                                 |               |
| Gewicht (kg)                  | 56,0               |               | 51,5                            |               |
| Hubbereich (mm)               | 55 - 1300          |               |                                 |               |
| Traglast (kg)                 | 250                |               |                                 |               |
| Bereifung                     | Vollgummibereifung |               | Thermoplastische Gummibereifung |               |
| Rad-Ø (mm)                    | 260 x 65           |               | 160 x 40                        |               |
| Farben                        | Enzianblau         | Anthrazitgrau | Enzianblau                      | Anthrazitgrau |
| Abmessungen (BxTxH, mm)       | 575 x 845 x 1545   |               | 620 x 730 x 1545                |               |
| Artikel-Nr.                   | sg.154.018         | sg.154.018/AG | sg.154.019                      | sg.154.019/AG |

\*= LM = liches Maß