



VARIOfit Vierwandwagen mit senkrechten Streben Gummibereifung 500kg Tragkraft 1605x810mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-1614

846,90 €

~~UVP 1.144,89 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 95 kg

Ladeflächenbreite: 810 mm

Bockrollenmaterial: Gummi

Eigengewicht: 96 kg

gpsr_manufacturer_city:

Harsefeld

gpsr_manufacturer_street:

Weißfelder Str.

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.cordes.eu/>

Kategorie: Dreiwandwagen

Ladeflächenlänge: 1605 mm

Tragkraft: 500 kg

gpsr_manufacturer_country:

Deutschland

gpsr_manufacturer_name:

Cordes GmbH & Co. KG -
VARIOfit

Lenkradmaterial: Gummi

Hersteller: VARIOfit

gpsr_manufacturer_postalcode:

21698

gpsr_manufacturer_housenumb:

1

gpsr_manufacturer_email:

info@cordes.eu

Vierwandwagen mit senkrechten Streben als stabile Stahlschweißkonstruktion im Baukasten-System.

- pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz

-  de mit waagerechtem Schiebegriff
- Längswandhöhe 800mm
- Langswände herausnehmbar
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen
- Ab 1.200 kg Traglast Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.



Ladefläche (BxT, mm)	1305 x 810	1305 x 810	1605 x 810	1605 x 810	2005 x 810	2005 x 810
Bereifung	Gummi	Vollgummi	Gummi	Vollgummi	Gummi	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	200 x 40	200 x 50	200 x 40	200 x 50	200 x 40	200 x 50
Traglast (kg)	500	1200	500	1200	500	1200
Gewicht (kg)	86,5	90,5	95,0	97,5	104,5	108,0
Abmessungen (BxTxH, mm)	1575 x 900 x 1105	1575 x 900 x 1105	1875 x 900 x 1605	1875 x 900 x 1605	2275 x 900 x 1105	2275 x 900 x 1105
Artikel-Nr.	sw-1314	sw-1304	sw-1614	sw-1604	sw-2014	sw-2004