

VARIOfit Werkstattwagen mit Schiebegriff, 4 Schubladen und 3 Ladeflächen bis 1125x630mm

VARIOfit

Art. Nr.: VFsw-600.612

835,10 €
UVP ~~1.166,59 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 14 -16 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 86 kg

Eigengewicht: 86 kg	Kategorie: Werkstattwagen	Ladeflächenlänge: 1125 mm
Etagen: 3	Plattformmaterial: Buchensperrholz	Hersteller: VARIOfit
Ladeflächenbreite: 630 mm	Bordleistenhöhe: 80 mm	Lenkradmaterial: Gummi
Bockrollenmaterial: Gummi	Tragkraft: 400 kg	gpsr_manufacturer_name: Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: info@cordes.eu	gpsr_manufacturer_city: Harsefeld
gpsr_manufacturer_housenumber: 1	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	gpsr_manufacturer_postalcode: 21698
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.cordes.eu/		

Werkstattwagen mit 2 kleinen und einer großen Ladefläche, sowie 4 Schubladen.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Arbeitsplatte aus Buchensperrholz
- dreiseitiger Rand, 80 mm hoch
- Arbeitshöhe: 875 mm

-  und Etagenboden aus Winkelstahl
-  en aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- mit Rand= 15 mm hoch
- Flügeltürschränke mit Grundboden und 2 variablen Etagenböden
- Innenmaße Schubladen:
 - B=390 x T=535 x H=95 mm (3x)
 - B=390 x T=535 x H=155 mm (1x)
- Traglast pro Etagenboden 30 kg
- abschließbar mittels Zylinderschloss (Wagen in sich gleichschließend)
- Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Schrankkorpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen



Technische Daten	
Ladefläche (BxT, mm)	1125 x 630
Rad-Ø (mm)	160 x 40
Traglast (kg)	400
Gewicht (kg)	86
Abstand Etagen (mm)	280
Abmessungen (BxTxH, mm)	1220 x 640 x 955
Artikel-Nr.	sw-600.612

*= Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.